

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JLG 2032 ES	
Arbeitshöhe	8,10 m
Plattformhöhe	6,10 m
Seitliche Reichweite	- m
Plattformmaße	2,30 x 0,76 m
Plattformausschub	0,90 m
Gesamtlänge	2,30 m
Gesamtbreite	0,81 m
Gesamthöhe	2,25 m
Höhe minimum	1,87 m
Tragfähigkeit	360 kg
Gesamtgewicht	1.970 kg
Steigfähigkeit	25 %
Bereifung	Nicht markierend
Antrieb	Elektro

JLG 2632 ES	
Arbeitshöhe	9,77 m
Plattformhöhe	7,77 m
Seitliche Reichweite	- m
Plattformmaße	2,30 x 0,76 m
Plattformausschub	0,90 m
Gesamtlänge	2,30 m
Gesamtbreite	0,81 m
Gesamthöhe	2,37 m
Höhe minimum	1,98 m
Tragfähigkeit	230 kg
Gesamtgewicht	2.135 kg
Steigfähigkeit	25 %
Bereifung	Nicht markierend
Antrieb	Elektro

SkyJack SJ III 4626/32	
Arbeitshöhe	9,68 m
Plattformhöhe	7,68 m
Seitliche Reichweite	- m
Plattformmaße	1,12 x 2,50 m
Plattformausschub	1,27 m
Gesamtlänge	2,50 m
Gesamtbreite	1,17 m
Gesamthöhe	1,97 m
Höhe minimum	1,97 m
Tragfähigkeit	320 kg
Gesamtgewicht	2.870 kg
Steigfähigkeit	25 %
Bereifung	Nicht markierend
Antrieb	Elektro

JLG 3246 ES	
Arbeitshöhe	11,75 m
Plattformhöhe	9,75 m
Seitliche Reichweite	- m
Plattformmaße	2,13 x 1,07 m
Plattformausschub	1,22 m
Gesamtlänge	2,31 m
Gesamtbreite	1,17 m
Gesamthöhe	2,24 m
Höhe minimum	1,88 m
Tragfähigkeit	317 kg
Gesamtgewicht	2.302 kg
Steigfähigkeit	25 %
Bereifung	Nicht markierend
Antrieb	Elektro